



Утверждено  
Советом Федерации автомобильного спорта  
Тверской области  
Протокол заседания № 2 от 14.11.2018 г.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.

### Транспортные средства

Категория автомобилей – ТР-1 серийно выпускаемые легковые автомобили с колесной формулой 4x4, имеющие как минимум два места для сидения.

- Кузов и рама. Целостность элементов кузова и рамы (при ее наличии) должна быть соблюдена. Минимальная резка арок (для установки колес разрешенного диаметра в данной категории), порогов и лифт кузова или подвески разрешены (50мм от арки до колеса при сжатой подвеске).
- Шины. Допускается использование только пневматических автомобильных шин для использования на дорогах общего пользования, внешний диаметр которых при измерении не превышает 838 мм по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли. При измерениях не должны учитываться естественные проминания шины. Сельхоз резина запрещена.
- Разрешено использование одной лебедки с электрическим приводом. При наличии на автомобиле второй лебедки, последняя опечатывается.
- Разрешается установка любого дополнительного оборудования, не противоречащему Требованиям Безопасности.
- Запрещается установка на автомобиль любых стационарных механизмов или приспособлений, позволяющих лебежение назад.
- Наличие главной предохранительной дуги с задними подпорками **ОБЯЗАТЕЛЬНО!** Выполнение требований безопасности **ОБЯЗАТЕЛЬНО** и должно соответствовать КиТТ-2019 РАФ.

Масса автомобиля должна быть не менее значения, указанного в таблице, в соответствии с маркой и моделью, но не более 3500 кг.

ВАЗ-2121,21213 ит.д.	1200 кг
Suzuki Samurai, Jimny	1200 кг
Daihatsu Rocky, Feroza, Rugger	1400 кг
УАЗ всех модификаций и ГАЗ69,69А, JEEPWrangler, JEEPCherokee	1500 кг
Land Rover	1650 кг
Toyota	1650 кг

Не вошедшие в список выше	1750 кг
---------------------------	---------

Допустимая ширина шины зависит от веса автомобиля и должна составлять.

Масса автомобиля кг	Ширина шины не более
От 1200 до 1500	263 мм
От 1501 до 1800	292 мм
От 1801 до 2100	313 мм
От 2101 до 3500	343 мм

Категория автомобилей – ТР-2 серийно выпускаемые легковые автомобили с колесной формулой 4х4, имеющие как минимум два места для сидения.

- Кузов и рама. Целостность элементов кузова и рамы (при ее наличии) должна быть соблюдена. Резка арок (для установки колес разрешенного диаметра в данной категории), порогов и лифт кузова или подвески разрешены (50мм от арки до колеса при сжатой подвеске).
- Шины. Допускается использование только пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 895 мм по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли. При измерениях не должны учитываться естественные проминания шины и т.п.). Сельхоз резина запрещена.
- Разрешено использование двух лебедок с электрическим приводом.
- Разрешается установка любого дополнительного оборудования, не противоречащему Требованиям Безопасности.
- Наличие главной предохранительной дуги (минимум!) с задними подпорками **ОБЯЗАТЕЛЬНО!** Выполнение требований безопасности **ОБЯЗАТЕЛЬНО** и должно соответствовать КиТТ-2019 РАФ.

Масса автомобиля должна быть не менее значения, указанного в таблице, в соответствии с маркой и моделью, но не более 3500 кг.

ВАЗ-2121,21213 ит.д.	1200 кг
Suzuki Samurai, Jimny	1200 кг
Не вошедшие в список выше	1500 кг

Допустимая ширина шины зависит от веса автомобиля и должна составлять.

Масса автомобиля кг	Ширина шины не более
От 1200 до 1500	263 мм
От 1501 до 1800	292 мм
От 1801 до 2100	313 мм
От 2101 до 2300	345 мм
От 2300 до 3500	385 мм

Категория автомобилей Абсолютный (ТР3 и ТР3Н) внедорожные автомобили колесной формулы 4X4, свободной конструкции или оригинальные автомобили, имеющие кабину с двумя, как минимум, местами для сидения.

- Шины. Допускается применение только пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении составляет не более 965 мм по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания шины).
- Разрешено использование двух лебедок с электрическим приводом тяговые параметры которых должны превышать минимум в 1,4 раза вес автомобиля
- Разрешается установка любого дополнительного оборудования, не противоречащие Требованиям Безопасности.
- Наличие каркаса безопасности **ОБЯЗАТЕЛЬНО!** Выполнение требований безопасности **ОБЯЗАТЕЛЬНО** и должно соответствовать КиТТ-2019 РАФ.

Масса автомобиля должна быть не менее значения, указанного в таблице, в соответствии с маркой и моделью, но не более 3500 кг. Допустимая ширина шины зависит от веса автомобиля и должна составлять.

Масса автомобиля кг	Ширина шины не более
От 1200 до 1500	313 мм
От 1501 до 1800	343 мм
От 1801 до 2100	381 мм
От 2101 до 3500	470 мм

Вопросы допуска автомобиля в категорию находятся в компетенции технического комиссара и Руководителя этапа. Решением ГСК, при подведении итогов категории ТР2, ТР3 и ТР3Н могут быть объединены в категорию «абсолютный».

Транспортное средство, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущено для участия в соревнованиях.

**Во всем остальном, что не указано в данных ТТ участники обязаны руководствоваться «Приложение 19 КиТТ «Технические требования к автомобилям для трофи-рейдов» РАФ.**